RODGER INDUSTRIES INC.

Kieselmann valve à bille gamme

Données Techniques

Taille de construction	DN 25 – 100 / 1 po – 4 po
Connexion filetée raccords de nettoyage et double enveloppe	G 1/2 (DIN EN ISO 228-1)
Matériaux en contact avec le produit	1.4404 / AISI 316L
Joints	EPDM (SIP 140° C, 30 min) PTFE (SIP 130° C, 30 min) NBR (SIP 110° C, 30 min) FKM (SIP 140° C, 30 min)
Surfaces en contact avec le produit	Ra. ≤ 0.8 µm, polissage électrochimique
Pression de fonctionnement	16 bar
Température de fonctionnement	95° C
Air comprimé de circuit commande	5.5 – 8 bar
Type de connexion	Clamp Souder Fileté

Dans la valve à bille gamme

6K4021
Vanne à bille avec raccords de nettoyage

6K4025
Vanne à bille

6K4021
Vanne à bille avec double enveloppe

** 3 voies modèle disponible aussi, contactez-nous pour plus d'informations.

Official Canadian Distributor of

KIESELMANN
FLUID PROCESS GROUP

Avantages:

- 3A certifié
- Raclable
- Joint de levier de commande avec ressort sous précontrainte
- Passer très facilement d'un levier manuel à un actionneur pneumatique automatisé

Options additionelles:

- Poignée bleu et rouge
- Actionneur pneumatique
- Actionneur pneumatique avec indication de position
- Tête de commande avec capot en plastique
- Tête de commande avec capot en acier inoxydable

En option:



Poignée noire et rouge

Poignée bleu et rouge

Actionneur pneumatique

Actionneur pneumatique avec indication de position

Tête de commande avec capot en plastique

Tête de commande avec capot en acier inoxydable

RODGER INDUSTRIES INC.
P.O. BOX 40
8913 Talbot Trail
Blenheim, Ontario
CANADA N0P 1A0

+1 (519) 676-3244
+1 (519) 676-4955
www.rodgerindustries.com
info@rodgerindustries.com